



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione Stradale LED Urban**  
**Lanterna Aluminium Nero 59W**  
**8200lm 165X65D - 830-840 CCT | IP66 -**  
**Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                               | 251018                                               |
| EAN                               | 4099854246821                                        |
| Codice Produttore                 | 4099854246821                                        |
| Marca                             | Ledvance                                             |
| Nome del fabbricante              | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 830-840 IP66 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada               | 59W                                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 8200lm                                |
| Efficienza (Lm/W)             | 139                                   |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 165x65                                |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Montaggio                      | Testa palo               |
| Connessione Infisso            | Altro                    |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)       |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                     |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50               |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                     |
| Alloggiamento                  | Alluminio                |
| Colore del Rivestimento        | Nero                     |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza  |
| Gamme                          | URBAN LANTERN ASYMMETRIC |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 417 |
| Diametro (mm) | 395 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|