



**Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Comfort UGR19 Aluminium
13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm
95D - 930-940 CCT | Ritaglio 100mm -
IP44 - Miglior Resa Cromatica - Dali
Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	255034
EAN	4099854490927
Codice Produttore	4099854490927
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WTLEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x18
Potenza Lampada	13W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica

Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Flusso Luminoso (Lumen)	1430lm
Efficienza (Lm/W)	110
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	100
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	65
Diametro (mm)	116

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------