



Scheda tecnica Noxion Proiettore LED  
Beamy G3 50W 5500lm 110D - 830  
Luce Calda - | IP44 - Sensore di  
Movimento e Luce - Simmetrico



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 248952                                                                         |
| EAN                               | 8719157048989                                                                  |
| Codice Produttore                 | 8719157048989                                                                  |
| Marca                             | Noxion                                                                         |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP44 50W 5500lm 3000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 50W                          |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5500lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 110            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110            |
| Inclinabile                        | Sì             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo 100 cm    |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +100      |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Gamme                          | Beamy          |

## Dimensioni

---

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 175 |
| Larghezza (mm) | 48  |
| Altezza (mm)   | 200 |

## Informazioni sul sensore

---

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 120                                             |
| Portée du Capteur (m)           | 10                                              |

Impostazioni Sensor Time

6 sec - 5 min