



Scheda tecnica Confezione Multipack
4x Ledvance Downlight LED Slim II
Giro DN155 12W 1020lm 120D - 830
Luce Calda - | 169mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	253042
EAN	8719157059381
Codice Produttore	8719157059381
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	Multipack 4x DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x18
Potenza Lampada	12W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120
Flusso Luminoso (Lumen)	1020lm
Efficienza (Lm/W)	85
Fattore Potenza	>0.50
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	155
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Alloggiamento	Polycarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Gamme	DOWNLIGHT SLIM

Dimensioni

Altezza (mm)	30
Diametro (mm)	169

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------